

TRANSMISSION LX 75W-85



HUILE SYNTHETIQUE POUR ENGRENAGES

APPLICATIONS

- Huile à bases de synthèse pour boîtes de vitesses mécaniques synchronisées ou non synchronisées.
- Tout particulièrement recommandée pour les poids lourds. et autocars équipés de boîtes de vitesses mécaniques ZF.
- Est recommandée pour les boîtes de vitesses exigeant une huile de type API GL-5
- Spécialement adaptée pour les boîtes de vitesse ZF avec intarder.
- Spécialement adapté aux boîtes de vitesse des Mitsubishi Pajero, Galant VR4, Lancer et de certains véhicules Toyota.

PROPRIETES

- Indice de viscosité élevé.
- Propriété Extrême-Pression et antiusure renforcées.
- Excellentes propriétés antimousse, anticorrosion et antirouille.
- Très bonne stabilité à l'oxydation.
- Très faible perte de viscosité au cisaillement.
- Agent pour le glissement limité.
- Excellente stabilité en service.
- Compatible avec la plupart des types de synchroniseurs.
- Intervalle de vidange très allongé.
- Démarrage à froid aisé.
- Économie de carburant.

CARACTERISTIQUES

| TRANSMISSION LX | Unités | Grade SAE 75W-85 |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Masse Volumique | kg/m ³ | 863 |
| Viscosité à -40°C | mPa.s | 80000 |
| Viscosité à 40°C | mm ² /s | 62 |
| Viscosité à 100°C | mm ² /s | 11,5 |
| Indice de viscosité | - | 180 |
| Point d'éclair Cleveland vase ouvert | °C | 234 |
| Point d'écoulement | °C | <-45 |
| Couleur | - | Rouge |

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

SPECIFICATIONS

- API GL5
- API MT-1
- ZF TE-ML 02, 01
- MAN 34
- Volvo pièce 97307
- Toyota pièce 08885-02606

TOTAL LUBRIFIANTS CANADA
220, Avenue Lafleur
Lasalle (Qc) H8R4C9
1/ 1

TRANSMISSION LX 75W-85
Mise à jour de cette fiche: 05/2008

Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier. Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur est disponible auprès de votre conseiller commercial.