

TRANSMISSION TM 80W-90



HUILE POUR ENGRENAGES

APPLICATIONS

- Boîtes de vitesses, ponts, boîtes de transfert.
- Tout particulièrement recommandée pour les engrenages hypoïdes très chargés.
- Tous engrenages lorsqu'une huile MIL-L-2105D ou API GL-5 est exigée.

PROPRIETES

- Indice de viscosité élevé.
- Propriétés Extrême-Pression très élevées.
- Excellentes propriétés antimousse, anticorrosion, antirouille.
- Excellente stabilité en service.

CARACTERISTIQUES

TRANSMISSION TM	Unités	Grade SAE 80W-90
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	897
Viscosité à 40°C	mm ² /s	140
Viscosité à 100°C	mm ² /s	15
Indice de viscosité	-	105
Point éclair Cleveland	°C	208
Point d'écoulement	°C	-27

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

SPECIFICATIONS

API GL-5

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
92800 PUTEAUX

TRANSMISSION TM 80W-90
JUILLET 2005
N° MPR 07/05



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.